



ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ

zam servis

STN телекоммуникационный шкаф для 420 клемм 275 В /120 мА /перем.т./ Пост.т.



Сертификат: ATEX



Технические параметры:

Исполнение	IM2 Exe I, 2GII Exe IIT4
Рабочее положение	Вертикальное
Технический срок службы	10 15 лет
Защитный провод	ř10 мм
Защитная клемма	Внутренняя M8 с зажимной накладкой внешняя M8 с зажимной накладкой
Концевая втулка	для кабеля ř14 50 мм с броней
Температура окружающей среды	от -20 до +80°С
Защита	IP 54
Вес	100 кг

Использование:

Взрывобезопасный клеммный шкаф тип STN служит для текущего соединения телекоммуникационных и управляющих кабелей и их разветвления. Предназначен для установки в среде с опасностью взрыва метана, в шахтах и вне шахт с наличием метана.

Описание:

Для соединения и ответвления кабелей в клеммном шкафу STN размещена металлическая конструкция, на которой в четырех рядах закреплены DIN планки с общим количеством 420 клемм. Двадцать клемм из общего количества четырехсот предназначено для подсоединения защитных заземляющих проводов, остальные клеммы предназначены для подключения силовых проводов.

На боковых сторонах и на верхней стороне шкафа расположены крышки, на которые можно поместить определенное количество сертифицированных концевых втулок различного размера. На нижнюю стенку шкафа можно прямо поместить концевую втулку для подводки многожильного кабеля с пластмассовой изоляцией или бронированные кабели.

Шафы этого типа можно подключать через боковые стенки с помощью переходной детали. При производстве заказа необходимо определить размер концевых втулок и их расположение. Концевые втулки оснащены скобой для обеспечения прочного крепления кабеля, для кабелей с броней она жестко закреплена. К клемме можно подключить жесткие провода или скрученные с полым окончание.

В каталожном листе указаны только некоторые важные параметры для вашего решения. При проектировании всегда запросите инструкцию по эксплуатации к этому изделию и при необходимости обратитесь с технической консультацией о возможностях использования.